



Kaminofen Alid

- schlanker Kaminofen
- große, gerundete Sichtscheibe
- Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter Sekundärluft
- **2-Punkt Türverschluss für optimale Stabilität**
- integrierter Griff, außerhalb des Strahlungsgebietes
- großer Feuerraum aus Schamotte für 33er Holzscheite
- hervorragendes Abbrandverhalten und Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
- Rüttelrost aus Guss
- Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
- Brennstoffe: Holz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts
- Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
- **Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr**
- geprüft EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF
- erfüllt die Münchener und Regensburger Anforderungen
- für Mehrfachbelegung geeignet
- **Erfüllt alle Anforderungen der zu erwartenden novellierten 1. BImSchV**



Alid
Stahlblech ahorn



Alid
Keramikverkleidung schiefer

Keramik-Glasuren



apricot schiefer ahorn coffee-bone

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Bezeichnung		Artikelnummer
Korpus:	gussgrau	
Keramikeinleger	• apricot	23/4967
	• schiefer	23/4969
	• ahorn	23/4960
	• <i>Effektglasur</i>	coffee-bone
• <i>Sonderglasuren</i>		23/496x
Natursteineinleger		23/4966
Korpus:	gussgrau	
Keramikverkleidung	• apricot	23/4964
	• schiefer	23/4965
	• ahorn	23/4968
	• <i>Effektglasur</i>	coffee-bone
• <i>Sonderglasuren</i>		23/496y
Natursteinverkleidung		23/4963

Zubehör:

Keramik-/Naturstein-Abdeckungen

Nennwärmeleistung:	6 kW
Leistungsbereich:	3 - 6 kW
Wirkungsgrad:	> 78,0 %
Gewicht:	
mit Stahlverkleidung	143 kg
mit Keramikverkleidung	159 kg
mit Natursteinverkleidung	176 kg
Höhe / Breite / Tiefe:	1120 / 560 / 470 mm
Rauchrohrstutzen:	Ø 150 mm
Anschlusshöhe:	oben ¹⁾ : 1140 mm
	hinten ²⁾ : 1010 mm
Verbrennungsluftstutzen:	Ø 120 mm
Anschlusshöhe:	hinten ²⁾ : 235 mm

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen

2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

Maßzeichnung

